ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AC / ΕΚΔΟΣΗ 22 kW

EES-EVA
22 kW

Σχεδιασμός CPS

Για κατοικίες, επιχειρήσεις και επαγγελματικούς χώρους.



Τριφασικός φορτιστής AC με καλώδιο Type 2, έλεγχο πρόσβασης RFID και επικοινωνία OCPP 1.6.

ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Εφαρμογή Tuya Smart EV
Οθόνη LCD και ενδεικτική λυχνία LED
Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth / 3G/4G

Έως 22 kW
τριφασική φόρτιση AC

Type 2 / 5 m
ενσωματωμένο καλώδιο

IP65 / IK10
προστασία περιβλήματος

Ένας φορτιστής. Πολλαπλές δυνατότητες.

Για οικιακή χρήση ή ένταξη σε εταιρικό σύστημα. Το OCPP 1.6 επιτρέπει διασύνδεση με συμβατή πλατφόρμα διαχείρισης, ενώ η RFID υποστηρίζει ελεγχόμενη πρόσβαση.

Ελληνική γλώσσα – κατόπιν παραμετροποίησης
Δυνατότητα προσαρμογής των μηνυμάτων και του περιβάλλοντος λογισμικού του φορτιστή στα ελληνικά, μετά από έλεγχο συμβατότητας και συμφωνία υλοποίησης.

Σχεδιασμός CPS · συμβολαιακή παραγωγή στην Κίνα σύμφωνα με τις προδιαγραφές CPS.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Στοιχεία έκδοσης 22 kW σύμφωνα με την τεκμηρίωση της συσκευής.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	
Μοντέλο	EES-EVA – έκδοση 22 kW, ένα σημείο φόρτισης
Μέγιστη ισχύς φόρτισης	Έως 22 kW AC, με δυνατότητα ρύθμισης
Ονομαστικό ρεύμα	Έως 32 A ανά φάση
Τροφοδοσία	230/400 V AC, 3P + N + PE
Συχνότητα / τρόπος φόρτισης	50/60 Hz / Mode 3
Σύνδεση με το όχημα	Ενσωματωμένο καλώδιο 5 m με βύσμα Type 2
Ηλεκτρική σύνδεση	Μόνιμη σύνδεση· δίκτυο TT ή TN με PE

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	
Πρόσβαση / ενδείξεις	RFID / οθόνη LCD και τρίχρωμη ένδειξη LED
Εφαρμογή κινητού	Tuya Smart EV
Διεπαφές σύνδεσης	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, μόντεμ 3G/4G
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	OCPP 1.6
Λειτουργίες εφαρμογής	Έναρξη/διακοπή, παρακολούθηση, ρύθμιση ισχύος, προγραμματισμός, ιστορικό

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	
Βαθμός προστασίας	IP65
Αντοχή σε κρούση	IK10
Υλικό / χρώμα	Πολυανθρακικό / μαύρο
Διαστάσεις / βάρος	420 × 265 × 120 mm / 6 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	−25 °C έως +50 °C
Σχετική υγρασία	0–95%, χωρίς συμπύκνωση
Τοποθέτηση	Σε τοίχο ή ειδική κολόνα, εντός ή εκτός κτιρίου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ	
Ανίχνευση ρευμάτων διαρροής	30 mA AC και 6 mA DC
Πρόσθετες προστασίες	Ανίχνευση σφάλματος PE· θερμική προστασία
Διακόπτης επί της συσκευής	Στη δεξιά πλευρά, χαμηλά
Εγγύηση	24 μήνες από την αγορά, βάσει των όρων εγγύησης

Η πραγματική ισχύς εξαρτάται από το όχημα και την εγκατάσταση. Για φόρτιση 22 kW απαιτούνται κατάλληλη τριφασική παροχή και ενσωματωμένος φορτιστής AC του οχήματος με αντίστοιχη δυνατότητα.

Πηγή: οδηγίες DT-PL-01 v1.2, κεφ. 11–13· λειτουργίες εφαρμογής: υλικό προϊόντος CPS.

Εξοπλισμός, εγκατάσταση και υποστήριξη

Το σετ προορίζεται για εγκατάσταση από ειδικευμένο επαγγελματία.

01 **Φορτιστής EES-EVA 22 kW**
Ενσωματωμένο καλώδιο 5 m και βύσμα Type 2

02 **2 προγραμματισμένες κάρτες RFID**
Για εξουσιοδότηση πρόσβασης

03 **Οπίσθια πλάκα / βάση στήριξης**
Για στερέωση της συσκευής στον τοίχο

04 **Στήριγμα καλωδίου και βύσματος Type 2**
Για τακτοποίηση μετά τη φόρτιση

05 **Υλικά στερέωσης**
Σετ βιδών και ούπα

06 **Κλειδί TORX T20 με οπή**
Εργαλείο εγκατάστασης

07 **Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης**
Τεκμηρίωση της συσκευής



Οπίσθια πλάκα στήριξης

Η βάση τοίχου περιλαμβάνεται. Η ειδική κολόνα διατίθεται χωριστά.

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση

Η σύνδεση πρέπει να γίνεται μόνιμα σε κατάλληλο ηλεκτρικό κύκλωμα. Η επιλογή προστασιών, ο έλεγχος της εγκατάστασης και η θέση σε λειτουργία ανατίθενται σε πρόσωπο με τα απαιτούμενα ηλεκτρολογικά προσόντα.

Η ενσωματωμένη ανίχνευση ρευμάτων διαρροής δεν αντικαθιστά τις προστασίες που απαιτεί η εγκατάσταση. Οι διαδικτυακές λειτουργίες απαιτούν συνδεσιμότητα και ρύθμιση· οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών υπόκεινται σε χωριστούς όρους.

Προσαρμογή της γλώσσας στα ελληνικά

Κατόπιν συμφωνίας μπορεί να εξεταστεί και να υλοποιηθεί ελληνική έκδοση των μηνυμάτων στην οθόνη και του λογισμικού του φορτιστή. Η δυνατότητα επιβεβαιώνεται με βάση την έκδοση firmware και τον απαιτούμενο έλεγχο.

24 μήνες

εγγύηση από την αγορά

Τεχνική υποστήριξη στην Πολωνία

Εξυπηρέτηση σύμφωνα με τους όρους εγγύησης.

Τεκμηρίωση: DT-PL-01 v1.2 · DT-PL-02 v1.1 · πληροφοριακό υλικό CPS.